



一次破碎チップに多い棒状のオーバサイズの分離に

静かで大きな処理能力の木質チップ選別機

VR型ロータリスクリーン



- 約350台の納入実績をどんどん更新中です。
- チップ専業工場、中間処理リサイクル工場、木質ボード工場、パルプ工場等、幅広いユーザにて稼動しています。
- ダイナミックな水平回旋運動と計算された勾配により、きわめて高い篩い能力を発揮します。
- ケージは特殊な球面ベアリングで支持されているため、低騒音で御使用頂けます。
- 振動式と比べチップをスクリーン上で滑らせるので縦落ちが少なく高精度の選別が可能です。



移動式破碎機後に設備して

- 均一な製品チップの分別が可能
- 付加価値アップ
- 生材チップ、解体材チップに使用可能

《 仕様 》



型 式	VR1530A	VR1736B	VR2042C	VR2248D	VR2450F	VR2860G
ふるい面積 巾×長さ(mm)	1500× 3000	1700× 3600	2000× 4200	2200× 4800	2400× 5000	2800× 6000
パンチング 篩目開き	上段		□40mm (標準)			
	下段		φ6mm (標準)			
回 転 数	160min ⁻¹					150min ⁻¹
両 振 巾	100mm					
所要動力	3.7kW×6P		5.5kW×6P			11kW×6P