



# WOOD HOG

ウッドホグ モデル 5600

機体の内部で破碎を行うため、破碎時のチップ飛散が  
押さえられます。

モバーク社製ウッドホグ モデル5600は、中型機種でありながら抜群の破碎能力で木質径廃材を破碎します。メンテナンスは容易で使いやすい設計になっています。樹木、根、パレット等をすばやく破碎します。水平な投入床をもつため、長尺ものも容易に破碎できます。スクリーンを交換することで再利用に適した様々なサイズのチップが生産できます。また、スクリーンの交換も、油圧で開閉するフードのためスムーズに行えます。万一に備え、エンジンを保護するためにトルクリミッター(オプション)の装備も可能です。コンベア先端の高さは最大5.5メートルに達し、作業効率を上げています。アメリカで最も実績があり、信頼のあるモバーク社製の破碎機を是非この機会にご検討下さい。



破砕ドラムは厚み57mm  
T-1スチールフィックスドハンマー  
(20個)と70mm幅のタングス  
テンカーバイド製両エッジハンマー  
トウスを装備して破砕しま  
す。



エンジンとクラッチを保護  
するトルクリミッター機能を  
装備し、急激なショックや  
オーバーロードの際に対  
応します。



油圧で蝶番式に取り付け  
てあるドアはスクリーンの  
交換をより早く、容易にし  
ました。



オプションとして直径610  
mmのヘビーデューティロー  
ターを装備する940mm×  
1320mmのハンマーミル  
(24個)があります。



### 仕様

全長	(mm)	12,730
全高	(mm)	3,810
全幅	(mm)	2,970
総重量	(kg)	28,123
けん引部負荷重量	(kg)	9,072
車軸重量	(kg)	19,051
3軸トレー タイヤ (12)		255 70R×22.5 16プライラジアル
スタビライザー脚		油圧式
ブレーキ		エア式
けん引方法		第5輪型
エンジン		キャタピラー、カミンズ ジョンディア
馬力		575,750,800HP
燃料タンク容量		1,078リットル
作動油タンク容量		969リットル
リモートコントロール		11馬力エアコンプレッサー

### 資材投入システム

資材投入開口部	高さ1,219mm	幅1,422mm
投入ホッパー体積	8.4m <sup>3</sup>	
4スラント120WHDチェーンベルト駆動式床		
	長さ6,400mm	幅1,372mm
投入ホイール	直径914mm	幅1,321mm
電気式エンジン回転センサー		
緊急停止システム		

### ハンマーミル・スクリーン

ハンマーミル	直径610mm	幅940mm× 1,320mm
57mm厚T-1スチール製ハンマー	20個	
70mm幅のタングステンカーバイド製両エッジハンマートウス		
25mm厚スベビーデューティスクリーン	3個搭載	

### 排出システム

油圧式ベルトコンベアー(2)連結	
幅914mm輸送時油圧折り畳み式コンベア	
コンベア高	5,486mm
幅914mmコンベアに接続の幅122mmのベリールベルト	

### オプション

- \* 直径610mmのヘビーデューティローターを装備する  
940mm×1,320mmのハンマーミル
- \* 金属除去用マグネットエンブリー
- \* 各種スクリーンサイズ
- \* 各種コンベア及びローダー機械
- \* 油圧逆転ファン
- \* 駆動滑車輪に取り付けられたフルブレーキアウェ  
ートルクリミッター